



Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**- 1.1 Element de identificare a produsului****- Denumire comercială: Körapur 128 S weiß****- Nr. articol:** R012224-00**- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**

Nu există alte informații relevante.

- Utilizarea materialului / a preparatului

Material de etanșare

Adeziv

- 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**- Producător/furnizor:**

Kömmerring Chemische Fabrik GmbH

Zweibrücker Straße 200

D-66954 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331/56-2000

www.koe-chemie.de

- Informații asigurate de:

Abteilung: EU Regulatory Engineering Adhesives

(department: EU Regulatory Engineering Adhesives)

E-Mail: Productsafety@Koe-Chemie.de

- 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

In case of poisoning:

GBK-EMTEL International

Tel.(24h): +49(0)6132/84463 (all languages)

In case of transport accidents:

Tel.(24h): (001) 352 323 3500 (Infotrac - Contract ID: 90373 / GBK)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**- 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****- Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Resp. Sens. 1 H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

- 2.2 Elemente pentru etichetă**- Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

- Pictograme de pericol

GHS08

- Cuvânt de avertizare Pericol

(Continuare pe pagina 2)



Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

Denumire comercială: **Körapur 128 S weiß**

(Continuare pe pagina 1)

- Componente periculoase care determină etichetarea:

Metilen-difenil diizocianat, izomeri și omologi

- Fraze de pericol

H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

- Fraze de precauție

P261 Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul.

P280 Purtați mănuși de protecție.

P342+P311 În caz de simptome respiratorii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

- Date suplimentare:

EUH204 Conține izocianați. Poate provoca o reacție alergică.

EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

- 2.3 Alte pericole**- Rezultatele evaluării PBT și vPvB****- PBT:** neaplicabil**- vPvB:** neaplicabil**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții****- 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri****- Descriere:** Mixture of several substances**- Componente periculoase:**

CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Reg.nr.: 01-2119489379-17-xxxx	dioxid de titan [sub formă de pulbere care conține 1 % sau mai mult particule cu un diametru aerodinamic ≤ 10 μm] Carc. 2, H351	<10%
CAS: 101-68-8 EINECS: 202-966-0 Reg.nr.: 01-2119457014-47-xxxx	diizocianat de 4,4'-metilen-difenil Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	<0,5%
CAS: 25686-28-6 NLP: 500-040-3 Reg.nr.: 01-2119457013-49-xxxx	Diizocianat de 4,4'-metilen-difenil, oligomeri Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	<0,2%
CAS: 4083-64-1 EINECS: 223-810-8 Reg.nr.: 01-2119980050-47-xxxx	4-izocianatosulfoniltoluen Resp. Sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	<0,1%

- SVHC Nu conține substanțe SVHC.**- Indicații suplimentare:**

piperidyl sebacates = Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

RO

(Continuare pe pagina 3)



Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

Denumire comercială: **Körapur 128 S weiß**

(Continuare pe pagina 2)

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- după inhalare:

În caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cât mai stabilă.

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și în caz de efecte secundare consultat medicul.

La persoanele sensibile poate apărea o reacție și în cazul unei concentrații minime de izocianat. Printre altele pot apărea următoarele simptome: iritații ale ochilor, nasului, gâtului și a plămânilor, probabil împreună cu gât uscat, o senzație de apăsare în piept și dificultăți de respirație. Simptomele poate să apară după mai multe ore de la expunere.

- după contactul cu pielea:

Părțile de piele contaminate trebuie tamponate cu vată sau celuloză, spălând în abundență cu apă și săpun delicat.

Iritant pentru piele. Sensibilizare posibilă prin contactul cu pielea. Studiile pe animale au arătat că la contactul cu pielea ale substanțelor cunoscute ca substanțe care sensibilizează căile respiratorii, cum ar fi diizocianații, acestea pot declanșa o sensibilizare a căilor respiratorii. De aceea la acele activități unde se poate ajunge la un contact (necontrolat) al pielii cu izocianați (de exemplu, în timpul lucrărilor de întreținere sau la deschiderea recipientului) purtați îmbrăcăminte cu mânecă lungă și mănuși de protecție.

- după contactul cu ochii:

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi trebuie consultat medicul.

- după înghițire: Nu trebuie provocată vomă, trebuie chemat imediat medicul.

- 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există alte informații relevante.

- 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

În cazul unei alergii la izocianați, la contactul în cadrul activității cu alte substanțe alergice sau sau care irită căile respiratorii trebuie consultat un medic. Tratamentul în urma unei expuneri trebuie să conțină controlul simptomelor și starea clinică a pacientului. Trebuie asigurată ventilația și oxigenarea adecvată a pacientului. Izocianații pot provoca sensibilizarea căilor respiratorii sau simptome asemănătoare astmului (bronhospasme). Cu întârziere, pot apărea simptome respiratorii, inclusiv edem pulmonar. Din cauza unei apariții posibile a dispneei, persoanele expuse trebuie să rămână sub observație pentru 24-48 de ore.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Extinctorul potrivit:

Jet de apă

Spumă rezistentă la alcool

Pulbere dizolvabilă

Dioxid de carbon

- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranță: Jet de apă

- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Prin încălzire sau în caz de incendiu este posibilă formarea de gaze toxice.

(Continuare pe pagina 4)



Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

Denumire comercială: **Körapur 128 S weiß**

(Continuare pe pagina 3)

- **5.3 Recomandări destinate pompierilor**
- **Mijloace de protecție specifice:**
Trebuie folosit un aparat de protecție respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

- **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
- **6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafață/ape freatice.
- **6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:** Curățare mecanică.
- **6.4 Trimiteri către alte secțiuni**
Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

- **7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**
Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.
- **Indicații în caz de incendiu sau explozie:**
No special measures are required when processing in the specified normal way. Keep in mind the product's thermal load when in storage!
- **7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**
- **Mod de păstrare:**
- **Condiții pentru depozite și rezervoare:** Trebuie evitată pătrunderea produsului în pardoseală.
- **Indicații cu privire la stocarea mixtă:** A nu se depozita în contact cu alimentele.
- **Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:**
A se proteja de îngheț.
Rezervoarele se vor închide ermetic.
A se feri de căldură și de razele soarelui.
Rezervoarele se vor păstra la loc bine aerisit.
A se păstra la loc uscat.
- **Clasa de stocare (according german VCI-concept):** 10
- **7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)** Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

- **8.1 Parametri de control**
- **Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice:** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.
- **Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:**

CAS: 101-68-8 diizocianat de 4,4'-metilen-difenil

VLM (RO)	Valoare limita maxima 15 minute: 0,15 mg/m ³ C2
----------	---

(Continuare pe pagina 5)



Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

Denumire comercială: **Körapur 128 S weiß**

(Continuare pe pagina 4)

- Valori DNEL		
CAS: 101-68-8 diizocianat de 4,4'-metilen-difenil		
Inhalativ	worker (long-term exposure/systemic)	0,05 mg/m ³
	worker (long-term exposure/local)	0,05 mg/m ³
CAS: 25686-28-6 Diizocianat de 4,4'-metilen-difenil, oligomeri		
Inhalativ	worker (long-term exposure/systemic)	0,05 mg/m ³
	worker (long-term exposure/local)	0,05 mg/m ³

- Indicații suplimentare:

Amestecul omogen al acestui produs este asigurat prin teste continue, fizice. Materiile prime care înainte generau praf sunt integrate complet în masa lichidă/păstoasă. Din acest motiv nu sunt specificate valori AGW posibile pentru substanțe solide, deoarece nu mai există riscul de inhalare a acestor substanțe (la manevrarea acestui amestec)!

- 8.2 Controale ale expunerii**- Echipament de protecție personală:****- Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se vedea măsurile de protecție cunoscute la manipularea substanțelor chimice.

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

- Mască de protecție:

Nu este necesară în cazul unei bune aerisiri a încăperii respectiv în cazul unei aspirări suficiente.

În cazul expunerilor scurte și minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense și de durată se va utiliza aparatul autorespirator.

Aparat de filtraj temporar:

A2 (DIN EN 14387 / DIN EN 141)

- Protecția mâinilor (DIN EN 420):

Se va evita contactul direct cu preparatul chimic prin măsuri organizatorice.

La lucrul cu mănuși se va utiliza în prealabil un produs pentru protejarea pielii, pentru a evita umflarea pielii, și după terminarea lucrului se va folosi un produs de curățare și de îngrijire a pielii.

Se va ține cont de timpul de penetrare specificat (începe odată cu primul contact cu produsul)! După expirarea timpului de contact mănușile trebuie eliminate și se vor folosi mănuși noi!

- Pentru un contact de durată sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:

Dacă este necesar contactul mai îndelungat cu preparatul chimic, se recomandă o mănușă exterioară rezistentă la solicitare mecanică împreună cu mănușa interioară "Barrier 02-100" a firmei Ansell (timp de penetrare 480 minute).

- Pentru un contact de durată de maxim 15 minute sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:

Fluorcauciuc (Viton) [0,7mm – timp de penetrare 15 min.]

- Ca protecție împotriva stropirii, sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:

Drept protecție împotriva stropirii se recomandă: mănuși lungi de unică folosință din nitril (grosime minim 0,12 mm. După contactul cu preparatul chimic dezbrăcați imediat mănușa de unică folosință din nitril și îmbrăcați o mănușă de unică folosință din nitril nouă.

- Protecția ochilor: Ochelari de protecție.

RO

(Continuare pe pagina 6)



Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

Denumire comercială: **Körapur 128 S weiß**

(Continuare pe pagina 5)

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**- 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază****- Indicații generale****- Aspect:**

Formă: foarte vâscos

Culoare: alb

- Miros: caracteristic**- Pragul de acceptare a mirosului:** Nedefinit.**- Schimbare de stare de agregare**

Punctul de topire/punctul de înghețare: nedefinit

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: nedefinit

- Punctul de aprindere: >100 °C**- Temperatură de aprindere:** nedefinit**- Limite de inflamabilitate:**

inferioară: nedefinit

superioară: nedefinit

- Presiunea de vapori la 20 °C: <10 hPa**- Densitate la 20 °C:** 1,28 g/cm³**- Densitatea vaporilor:** Nedefinit.**- Viteza de evaporare** Nedefinit.**- Solubil în / amestecabil cu:**Apa: insolubil
reacts with water**- Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:** Nedefinit.**- Vâscozitatea:**

dinamică la 20 °C: 100.000 mPas (Brookfield)

cinematică: Nedefinit.

- Nivelul solventului:

Solvent organic: 0,6 %

VOC (EU): 7,2 g/l

VOC (EU): 0,56 %

VOC (CH): 0,56 %

- 9.2 Alte informații

Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**- 10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante.**- 10.2 Stabilitate chimică****- Descompunere termică/ condiții de evitat:**

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

(Continuare pe pagina 7)



Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

Denumire comercială: **Körapur 128 S weiß**

(Continuare pe pagina 6)

- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacție cu alcoolii, aminele, acizii apoși și soluțiile bazice.

Intră în reacție cu apa și formează dioxid de carbon. Pericol de explozie în cazul recipientelor închise prin acumularea de presiune.

- 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.

- 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.

- 10.6 Produși de descompunere periculoși:

În caz de incendiu este posibilă producerea următoarei substanței/următoarelor substanțe:

Acid clorhidric (HCl)

Gaze nitro.

Oxid de sulf (SOx)

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- 11.1 Informații privind efectele toxicologice

- **Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

CAS: 101-68-8 diizocianat de 4,4'-metilen-difenil

Inhalativ	LC50/4 h	1,5 mg/l (ATE)
-----------	----------	----------------

CAS: 25686-28-6 Diizocianat de 4,4'-metilen-difenil, oligomeri

Inhalativ	LC50/4 h	1,5 mg/l (ATE)
-----------	----------	----------------

- Iritabilitate primară:

- **Corodarea/iritarea pielii** Prolonged or repeated contact with the skin may cause skin irritation

- **Lezarea gravă/iritarea ochilor** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

- Informații cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:

- **Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen și toxic pentru reproducere)**

- Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Cancerogenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- **Pericol prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

- 12.1 Toxicitate

- **Toxicitate acvatică:** Nu există alte informații relevante.

- **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.

- **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.

- **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 8)



Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

Denumire comercială: Körapur 128 S weiß

(Continuare pe pagina 7)

- **Alte indicații ecologice:**
- **Indicații generale:** A nu se infiltra în apele freactice, în rețeaua de apă sau în canalizare.
- **12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** neaplicabil
- **vPvB:** neaplicabil
- **12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**- 13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

- **Recomandare:** Îndepărtarea ca deșeu numai conform prescripțiilor organelor competente.

- EWC-Code(s):

A nu se înlătura în sol, apă sau în canalizare, ci a se înlătura sub formă de deșeuri industriale. Aceste coduri UE de deșeuri sunt recomandări pentru deșeuri, care se formează la folosirea substanțelor de lipire și etanșare. Dacă există diluanți organici sau alte substanțe periculoase, care sunt menționate la punctul 3 al acestei fișe de siguranță, deșeul urmat din acestea trebuie clasificat ca periculos (*).

Deșeuri, care se formează la utilizare:

080409* Deșeuri de la substanțele de lipit și de etanșare, care conțin diluanți organici sau alte substanțe periculoase

080410 Deșeuri de la substanțele de lipit și de etanșare cu excepția acelor care, cad sub incidența 080409

Deșeuri ce se formează la curățare:

08 04 11* Mâl ce conține substanțe de lipit și de etanșare, cu diluanți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 12 Mâl ce conține substanțe de lipit și de etanșare cu excepția acelor care, cad sub incidența 080411

Deșeuri murdare de ambalaje:

15 01 10* Ambalaje care, conțin reziduuri de substanțe periculoase sau au fost murdărite de substanțe periculoase.

Deșeuri curate de ambalaje:

15 01 01 Ambalaje din hârtie și carton

15 01 02 Ambalaje din plastic

15 01 04 Ambalaje din metal

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**- 14.1 Nr. UN:**

- **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA** nu apare

- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

- **ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA** nu apare

(Continuare pe pagina 9)



Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

Denumire comercială: **Körapur 128 S weiß**

(Continuare pe pagina 8)

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA	
- Clasa	nu apare
- 14.4 Grup de ambalaj:	
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	nu apare
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:	
- Marine Pollutant	Nu
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	neaplicabil
- 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC	neaplicabil
- Transport/alte informații:	A se feri de umezeală.
- UN "Model Regulation":	nu apare

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

- Directiva 2012/18/UE

- Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3, 52a, 56a, 74

- Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

- Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3))

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAȚI

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- Regulamente naționale:

- Indicații privind limitarea activității: A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul copiilor.

- 15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

(Continuare pe pagina 10)



Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 19.04.2021

Numărul versiunii 5

data de actualizare: 19.04.2021

Denumire comercială: Körapur 128 S weiß

(Continuare pe pagina 9)

Destinat numai pentru utilizare profesională.

- principiile relevante

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

- Fișă completată de:

Abteilung: EU Regulatory Engineering Adhesives

(department: EU Regulatory Engineering Adhesives)

- Abrevieri și acronime:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2

Resp. Sens. 1: Sensibilizarea căilor respiratorii – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1

Carc. 2: Cancerigenitate – Categoria 2

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) – Categoria 3

STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată) – Categoria 2