



1. Descriere generală

Lubrifiere uscată, neuleioasă a suprafețelor.



2. Caracteristici

- Curat, uscat și neuleios.
- Funcțional într-un interval mare de temperaturi.
- Conține PTFE pentru lubrifiere suplimentară.
- Produce un coeficient foarte mic de frecare.
- Eficient mai ales la viteze și încărcături mici.
- Rezistență la temperaturi înalte.
- Sigur pe cea mai mare parte a cauciucurilor, plasticelor și straturilor de acoperire. Înainte de utilizare, testați pe materiale sensibile sau întinse.

3. Aplicații

- Mecanisme de colț
- Angrenaje de plastic și mecanisme de alunecare.
- Mecanică fină
- Scule pneumatice.
- Instrumente de precizie
- Supape



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





- Lubrifierea suprafețelor
- Agent de eliberare pentru plasticul și cauciucul de profile.
- Transferul lubrifiantului uscat CRC către piesele turnate este neglijabil, reducând interferența cu operațiunile de finisare ale stâlpului.

4. Instrucțiuni

- Agitați bine înainte de utilizare
- Agitați până când bila de amestec se mișcă liber în recipient.
- Pentru îndepărtarea reziduurilor sau excesului de produs, folosiți un agent de curățare CRC.
- Pulverizați de la o distanță de aproximativ 20-30 cm
- Uscați la temperatura camerei
- A nu se folosi la echipamente sub tensiune.
- **Pentru toate produsele CRC, sunt disponibile o fișă de date de siguranță (MSDS) conform Reglementării CE nr. 2207/2006 Art.31 și amendamente.**

5. Date tipice produs (fără combustibil)

Appearance	Lichid.
Culoare	Alburiu.
Miros	Solvent.
Density	0.75 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C
Density active product	2.16 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	max 250 °C
timpul de uscare al produsului activ	15 min

6. Ambalare

Aerosol	12x400 ML	Ref. : 30519
	12x500 ML	Ref. : 30520

Toate declarațiile din această publicație se bazează pe experiența de service și/sau pe testele de laborator. Datorită mării varietăți de echipamente și condiții, precum și factorilor imprezvizibili umani implicați, recomandăm ca produsele noastre să fie testate în funcțiune înainte de utilizare. Toate informațiile sunt oferite cu bună credință, dar fără garanții explicite sau implicite. Această fișă de date tehnice poate să fi fost deja revizuită pentru motive cum ar fi legislația, disponibilitatea componentelor sau experiențe nou dobândite. În cazul în





Foaie cu date tehnice
Dry Lube

Referință: 10255

care solicitați, vă va fi trimisă cea mai nouă și valabilă versiune a acestei fișe de date tehnice. Aceasta poate fi disponibilă pe site-ul nostru: www.crcind.com Vă recomandăm să vă înregistrați pe acest site web pentru acest produs pentru a putea primi automat orice versiune viitoare actualizată.

Versiune CRC_GREEN-DRY_LUBE-20131003

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

